



ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ ROOFING INSULATION FIXINGS

GOK + WX – Телескопный соединитель для крепления кровельного покрытия и термоизоляции к жести от 0,90мм до 2×1,25мм


GOK + WX – Telescopic connector for flat roof fastening. Steel sheet thickness 0,90 mm to 2×1,25 mm



GOK



GOK-PLUS-N



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА / PRODUCT MARKING

GOK-125 + WX-48060
GOK-PLUS-125 + WX-48060

Тип дюбеля / Telescopic connector name Длина дюбеля / Telescopic connector length Тип шурупа / Screw name Размер шурупа / Screw size

RU

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

- сталь, трапециевидная жёсть 0.75-2×1,25 мм

МАТЕРИАЛ ДЮБЕЛЯ:

ТЕЛЕСКОП: полипропилен или ударостойкий полиамид с повышенной термической устойчивостью

ШУРУП: углеродистая, поверхностно калёная сталь, система антикоррозионных и уплотняющих микропокрытий

- Возможность крепления к жести толщиной до 2×1,25 мм
- Нивелирование эффекта термического мостика
- Исключает разрушение покрытия при точечной нагрузке

EN

BASE MATERIAL:


- Steel, trapezoidal sheet steel 0.75-2×1,25 mm

FEATURES:

TELESCOPE: polypropylene or polyamide impact-resistant and high-strength, heat-resistant to ageing
SCREW: carbon steel surface-hardened, micro-thin and leakproof coating system for corrosion resistance

- Possibility of installing fixings for sheet metal to a thickness of 2x1,25 mm
- Eliminating the thermal bridge effect
- Telescopic fixings prevent damage from the point loads

WX



ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ ROOFING INSULATION FIXINGS



СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ДЮБЕЛЯ / STANDARD LENGTH OF CONNECTORS

Индекс / Product code					
GOK	GOK-N	GOK-PLUS-N	L [mm]	t _{tx} [mm]	
GOK-015	GOK-015-N	GOK-PLUS-015-N*	15	30-280	1100
GOK-035	GOK-035-N	GOK-PLUS-035-N	35	50-300	600
GOK-065	GOK-065-N	GOK-PLUS-065-N	65	80-330	400
GOK-075	GOK-075-N	GOK-PLUS-075-N*	75	90-340	300
GOK-085	GOK-085-N	GOK-PLUS-085-N	85	100-350	300
GOK-095	GOK-095-N	GOK-PLUS-095-N*	95	110-360	250
GOK-105	GOK-105-N	GOK-PLUS-105-N	105	120-370	250
GOK-125	GOK-125-N	GOK-PLUS-125-N	125	140-390	200
GOK-135	GOK-135-N	GOK-PLUS-135-N	135	150-400	200
GOK-165	GOK-165-N	GOK-PLUS-165-N	165	180-430	150
GOK-185	GOK-185-N	GOK-PLUS-185-N	185	200-450	100
GOK-225	GOK-225-N	GOK-PLUS-225-N	225	240-490	100
GOK-255*	GOK-255-N*	GOK-PLUS-255-N*	255	270-520	100
GOK-285	GOK-285-N	GOK-PLUS-285-N*	285	300-550	75
GOK-325	GOK-325-N	GOK-PLUS-325-N*	325	340-590	50
GOK-385	GOK-385-N	GOK-PLUS-385-N*	385	400-650	50
GOK-425	GOK-425-N	GOK-PLUS-425-N*	425	440-690	50

* по заказу / made to order

ph2	torx-025	D x L [mm]		
WX-48050	WX-48T050*	4,8x50	250	6000
WX-48060	WX-48T060*	4,8x60	250	3000
WX-48070	WX-48T070*	4,8x70	250	3000
WX-48080	WX-48T080*	4,8x80	250	3000
WX-48100	WX-48T100*	4,8x100	200	2400
WX-48120	WX-48T120*	4,8x120	200	2400
WX-48140	WX-48T140*	4,8x140	200	2400
WX-48160	WX-48T160*	4,8x160	100	1200
WX-48180	WX-48T180*	4,8x180	100	1200
WX-48200	WX-48T200*	4,8x200	100	1200
WX-48240	WX-48T240*	4,8x240	100	1200
WX-48300	WX-48T300*	4,8x300	100	1200

* по заказу / made to order

ПАРАМЕТРЫ МОНТАЖА / SPECIFICATION DATA

Основание / Substrate			Сталь / Steel ≥ 0.75mm
Диаметр шурупа / Screw diameter	d	[mm]	4,8
Диаметр отверстия в основании / Hole diameter in substrate	d ₀	[mm]	не требует вступительного насверливания / without predrilling
Минимальная глубина отверстия / Minimum hole depth	h ₀	[mm]	не касается / doesn't concern
Глубина анкерки / Installation depth	h _{ном}	[mm]	не касается / doesn't concern
Минимальная толщина основания / Minimum substrate thickness	h _{min}	[mm]	0,75
Максимальная толщина основания / Maximum substrate thickness	h _{max}	[mm]	2×1,25

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В / PERFORMANCE DATA IN [kN]

Основание / Substrate			Сталь / Steel ≥ 0.75mm
Глубина анкерки / Installation depth	h _{ном}	[mm]	≥ 0,75
Характерная прочность / Characteristic resistance	N _{Рк}	[kN]	0,89
Расчётная прочность / Design resistance	N _{Рд}	[kN]	0,45
Рекомендуемая нагрузка / Recommended loads	N _{rec}	[kN]	0,32

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В / PERFORMANCE DATA IN [kg]

Основание / Substrate			Сталь / Steel ≥ 0.75mm
Глубина анкерки / Installation depth	h _{ном}	[mm]	≥ 0,75
Характерная прочность / Characteristic resistance	N _{Рк}	[kg]	89
Расчётная прочность / Design resistance	N _{Рд}	[kg]	45
Рекомендуемая нагрузка / Recommended loads	N _{rec}	[kg]	32

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА / INSTALLATION

